Dossier Bancos, papeleras y fuentes de exterior

suminfor

DISEÑO E IMAGEN

BANCOS / BANCS / BENCHES / BANCOS

UM304 - NEOBARCINO

M304K- NEOKIT

UM363W - DELTA XXI

UM364 - DELTA

UM377M - QUATRO

UM330 - MADRID

UM398 - MATE

UM305 - BARCINO

UM372- KUBE

UM396E- TRAU

UM371L - ELA

UM370 - TOLEDO

UM395 - ALEA

UM392 - CITY

UM379M - ESSEN

UM340 - VALLES

UM388- FUNDICION

UM345 - GOTEBORG

UM311R - GAVARRES

UM350 - NÓRDICO

UM374 - BRETAÑA

UM381 - CANTABRICO

UM380 - BOLIT

UM397 - LEMAN

UM320 - RODA

UM398 - ERGO

Neobarcino

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar madera con certificado FSC. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio.

Pieds en fonte ductile; traitement anticorrosion des pieds en 3 couches avec Ferrus. Primaire époxy + Thermolaquage polyester gris martelé. Six lattes de bois exotique de section 110 x 35 mm; traitement fongicide insecticide et hydrofuge des lattes avec Lignus, teinte bois naturelle. Visserie en acier inoxydable. Scellement : 4 Vis M10 sur plots bétons appropriés. En option : Bois certifié FSC, Pièteements en fonte d'aluminium.

Ductile iron legs treated with Ferrus which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxi primer coating and grey martele powder coating finish. Six tropical wooden boards of 110 x 35 mm treated with a preventive product Lignus fungicide and insecticide and water proofed. Natural colour finished. Stainless steel screws. Recommended anchorage: M10 fixing bolts for anchoring to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified tropical wood can be used. Cast aluminium legs can be used.

Pés em ferro fundido com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento primário em epóxi e pintura poliéster em pó cor cinza martelado. Seis tábuas, com as dimensões 110 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e o projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC. Quando solicitado, os pés poderão ser fornecidos em alumínio.





Ref.	A	B	H	H1	
UM304	1800 mm	710 mm	800 mm	425 mm	√
UM304S	700 mm	710 mm	800 mm	425 mm	
UM304L	3000 mm	710 mm	800 mm	425 mm	√
UM304B	1800 mm	630 mm	655 mm	460 mm	√

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM304S

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM304

UM304B



Madera técnica*
Bois technique*
Technical wood*
Madeira de engenharia*

UM304L

NeoKit

Nueva formula Kit de fácil ensamblaje insitu. Ahorro en los costes de transporte y almacenaje. Fácil y cómodo ensamblaje directamente en la obra en el momento realmente oportuno.

Nouvelle formule "kit" avec un assemblage facil insitu. Economie sur le coût de transport et pour le stockage. Montage facile et practique, directament sur le chantier.

New "kit" model for easy assembling on site. Save on transport and storage. Easy and confortable, straight on site at the right time.

Nova fórmula "Kit" de fácil montagem na obra. Poupança nos custos de transporte e armazenamento.
Fácil e cómoda montagem, directamente na obra no momento em que realmente necessita.





Ref.	A	B	H	H1
UM304K-C	1800 mm	710 mm	800 mm	425 mm
UM304SK-C	700 mm	710 mm	800 mm	425 mm

Fácil montaje, no se precisa herramientas especiales
Montage facile, sans outils spéciaux
Easy assembling proces. No tools are required
Fácil montajem. no precisa ferramentas especiais

Espacio reducido de almacenaje y ahorro en el transporte
Espale réduit pour le stockage, economie dans le trasnport
Save storage room and transport cost
Espaço reduzido de armazenamento no transporte

Delta XXI

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Tres tablones de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Trois lattes de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey martele polyester powder coated finish. Three tropical wood boards measuring 190 x 40 mm and one board measuring 130 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified tropical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza martelado. Três tábuas com as dimensões 190 x40 mm e uma de 130 x 40 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.



Ref.	A	B	H	H1	
UM363W	1700 mm	685 mm	835 mm	455 mm	√
UM363WS	650 mm	685 mm	835 mm	455 mm	
UM363WL	3000 mm	685 mm	835 mm	455 mm	√

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM363WS

UM363W

UM363WL

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

Delta

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Tres tablones de sección 190 x 40 mm y uno de 130 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijacion al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera con certificado FSC.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris martelé. Trois lattes de section 190 x 40 mm et une de 130 x 40 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey martele polyester powder coated finish. 3 tropical wood boards measuring 190 x 40 mm and one board measuring 130 x 40 mm treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC certified wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza martelado. Três tábuas com as dimensões 190 x40 mm e uma de 130 x 40 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC.





Ref.	A	B	H	H1
UM364	1700 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364S	650 mm	680 mm	845 mm	450 mm
UM364L	3000 mm	680 mm	845 mm	450 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM364S

UM364

UM364L

Quatro

Pies acero corten (opcional pies de acero con imprimacion epoxi y acabado en oxirón rojo óxido) y cinco tablones de sección 140 x 70mm de madera tropical tratada con Lignus protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado en color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijacion al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en acier Corten (en option Piètement en acier avec une couche primaire époxy et finition en oxiron rouge oxyde) et cinq lattes de section 140 x 70 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Corten steel legs (optional steel legs with epoxy primer coating and red wrought iron oxiron) and 5 tropical wood boards measuring 140 x 70 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés em aço corten (opcional em aço com imprimação epóxi e acabamento em oxirón vermelho oxidado) e composto por cinco tábuas de madeira tropical, com as dimensões 140 x 70 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo, acabamentos em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

UM377SPC

Marcaje Personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

Pies de acero*
Piétements en acier*
Steel legs*
Pés em aço*

UM377PC

Con apoyabrazos*
Avec accoudoirs*
With armrest*
Com apoia-braços*



Ref.	A	B	H	H1
UM377PC	2000 mm	635 mm	765 mm	450 mm
UM377SPC	615 mm	635 mm	765 mm	450 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Bolit

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuatro tablones de sección 135x40 mm y un tablón de sección 110x40 mm en madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Quatre lattes de 135 x 40 mm et une latte de 100 x 40 mm, en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. 4 tropical wood boards measuring 135 x 40 mm and one board measuring 110 x 40 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Quatro tábuas de madeira tropical com as dimensões 135x40 mm e uma com as dimensões 110 x 40 mm, tratadas com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

UM380

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Ref.	A	B	H	H1
UM380	1800 mm	735 mm	855 mm	465 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Bretaña

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cinco tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar en madera técnica.

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Cinq lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coating. Five tropical wood boards measuring 110 x 30 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: technical wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Cinco tábuas de madeira tropical com as dimensões 110x35 mm tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM374	1800 mm	630 mm	770 mm	445 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM374

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM374MTP

Madera técnica*
Bois technique*
Technical wood*
Madeira de engenharia*

Madrid

Pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) con esmalte negro en poliéster al horno. Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el respaldo tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement et renfort central de plat en acier de 50 x 8 mm (UM332 : 50 x x16 mm) avec émail noir polyester au four. Deux lattes de bois tropical de 170 x 40 mm (UM332 : 190 x 45 mm) pour l'assise et une latte de 190 x 40 mm (UM332 : 245 x 45 mm) pour le dossier traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs and center reinforcement made of a 50 x 8 mm (UM332: 50 x x16 mm) steel sheet with shiny black oven-baked polyester enamel. Two tropical wood boards measuring 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) for the seat and a 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) board for the backrest, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés e reforço central em chapa de aço de 50 x 8 mm (UM332: 50 x x16 mm) com esmalte preto em poliéster ao forno. Duas tábuas de madeira tropical no assento, com as dimensões 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm), e costas com uma tábua de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1	
UM330	2000 mm	655 mm	840 mm	450 mm	
UM332	2000 mm	654 mm	750 mm	388 mm	✓

UM330

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM332

Cantabrico

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Dos tablones en el asiento de sección 150 x 45 mm y uno en el respaldo de sección 200 x 45 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Siège en deux lattes de section 140 x 70 mm et dossier en une latte de section 200 x 45 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Two tropical wood boards measuring 150 x 75 mm on the seat and one measuring 200 x 45 mm on the backrest, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Assento composto por duas tábuas, de dimensões 150 x 45 mm e uma, nas costas, com 200 x 45 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

UM381

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*



Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000 mm	505 mm	700 mm	400 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Leman

Pies de fundición dúctil, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris. Bajo demanda se puede suministrar con pies de fundición de aluminio AG3. Tablones de sección 55 x 30 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile, avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage, couleur gris. En option : piètement en fonte d'aluminium AG3. Lattes de section 55 x 30 mm en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey polyester powder coated finish. AG3 cast aluminium legs can be supplied upon request. Tropical wood boards measuring 55 x 30 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil, com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabmento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza. Quando solicitado, os pés poderão ser fornecidos em fundição de alumínio AG3. Tábuas de madeira tropical, com as dimensões 55 x 30 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM397	2300 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397B	2300 mm	545 mm	450 mm	
UM397S	650 mm	600 mm	830 mm	420 mm
UM397E	1965 mm	600 mm	830 mm	430 mm
UM397BE	1965 mm	545 mm	460 mm	
UM397SE	650 mm	600 mm	830 mm	430 mm

UM397S

UM397

UM397B

UM397BE

Con listones de 52 x40
Avec lattes de 52x40
With 52x40 slats
Com madeira de 52x40

UM397E

UM397SE

Roda

Pies de fundición dúctil con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Diez tablones de sección 52 x 40 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tres barras de fijación y tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge . Dix lattes de bois tropical de 52 x 40 mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Trois barres de fixation et vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Ten tropical wood boards measuring 52 x 40 mm, treated withLignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Three stainless steel cross pieces and bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Dez tábuas de madeira tropical, com as dimensões 52 x 40 mm, tratadas com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Três barras em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM320	1995 mm	620 mm	750 mm	415 mm
UM320S	595 mm	620 mm	750 mm	415 mm

UM320S

UM320

Ergo

Pies de fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Seis tablones de sección 110x35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M8 según superficie y proyecto.

Piètement en fonte ductile avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Six lattes de bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M8 pour la fixation, en fonction de la surface et du projet.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Six tropical wood boards measuring 110 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M8 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés de fundição dúctil com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Seis tábuas com as dimensões 110x35 mm de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM368	1800 mm	660 mm	830 mm	455 mm
UM368S	700 mm	660 mm	830 mm	455 mm
UM368L	3000 mm	660 mm	830 mm	455 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM368S

Marcaje personalizado*
Marquages personnalisés*
Customised marking*
Marcação personalizada*

UM368



Refuerzo central en el asiento*
Renfort special sur la banquette*
Reinforced metal band*
Reforço central no asento*

UM368L

Mate

Pies de acero inoxidable. Diecinueve tablones de sección 40 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo y un tablón de 110 x 35 mm recubierto en acero inoxidable en la parte inferior del respaldo. Acabado color negro. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement en acier inoxydable. Dix-neuf lattes de section 40 x 35 mm, en bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge et une latte de 110 x 35 mm recouverte en acier inoxydable sur la partie inférieure du dossier. Finition teinte noire. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Stainless steel legs. Nineteen tropical wood boards measuring 40 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent, and one stainless steel covered board measuring 110 x 35 mm on the lower part of the backrest. Black finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés em aço inoxidável. Dezanove tábuas de madeira tropical, com as dimensões 40 x 35 mm, tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo e uma tábua de 110 x 35 mm revestida em aço inoxidável na parte inferior das costas. Acabamento a preto. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.





Ref.	A	B	H	H1
UM398	2000 mm	770 mm	845 mm	480 mm
UM398E	2000 mm	730 mm	860 mm	480 mm
UM398C	2000 mm	770 mm	845 mm	485 mm

UM398C

UM398

UM398E

Barcino

Pies de fundición dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Tablones de sección 40 x 35 mm de madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Se puede suministrar madera con certificado FSC o PEFC.

Piètement en fonte ductile avec finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Lattes de bois tropical de section 40 x 35 mm traité avec Lignus protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : bois certifié FSC ou PEFC.

Ductile iron legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Tropical wood boards measuring 40 x 35 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: FSC- or PEFC-certified wood can be supplied.

Pés de fundição dúctil com acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Tábuas, com as dimensões 40 x 35 mm, de madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Opcional: É possível fornecer madeira certificada FSC ou PEFC.

UM305S

UM305

UM302



Ref.	A	B	H	H1	
UM305	2000 mm	700 mm	785 mm	440 mm	
UM305S	540 mm	700 mm	785 mm	440 mm	
UM302	540 mm	700 mm	785 mm	440 mm	√

Kube

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Se puede colocar en elementos aislados o en grupos. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso.

Béton préfabriqué gris granite, aspect lisse. Peut être placé séparément ou en groupes. Ancrage recommandé : posé à terre.

Pre-cast smooth granite grey concrete. May be positioned individually or in groups. Recommended anchoring: free-standing.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspetco liso. Pode ser colocado em elementos isolados ou em grupos. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso.

UM372S

UM372



Ref.	A	B	H
UM372	2000 mm	500 mm	450 mm
UM372S	500 mm	500 mm	450 mm

Otros productos Kube
Autres produits Kube
Other products Kube
Otros productos Kube

P.90-91

P.90-91

P.210-211

Trau

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Banco Kit de fácil ensamblaje insitu en la obra. Ahorro en los costes de transporte y almacenaje. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional: banco de acero galvanizado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo con los pies acabados color negro forja y el asiento color gris RAL-9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Béton préfabriqué hydrofuge couleur gris granite d'aspect lisse. Banc type Kit facile à assembler sur place. Coûts de transport et de stockage moindres. Ancrage recommandé : posé à terre. En option : banc en acier galvanisé avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge pour le piètement et gris RAL 9006 pour le siège. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Pre-cast smooth granite grey concrete. Bench kit that is easy to assemble in situ at the work site, which saves storage and transport costs. Recommended anchoring: Free standing. Optional: Galvanised steel bench with epoxy primer coating and polyester powder coated finish, with legs finished in black wrought iron colour and the seat in grey RAL 9006. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspeto liso. Banco Kit de fácil montagem "in loco" que permite uma poupança de espaço no armazenamento e no transporte. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso. Opcional: Banco de aço galvanizado com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó com os pés em acabamento de cor preto forja e assento em cinza RAL- 9006. Fixação recomendada: parafusos de fixação ao solo M10 de acordo com tipo de superfície e projeto.



UM396H



TRAUKIT (UM396 / UM396H)

Hormigón prefabricado
Béton préfabriqué
Prefabricated concrete
Betão pré-fabricado



UM396E

Acero galvanizado*
Acier galvanisé *
Galvanized steel*
Aço galvanizado*



Ref.	A	B	H	H1
UM396E	2000 mm	630 mm	510 mm	-
UM396H	2000 mm	630 mm	510 mm	

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Ela

Asiento de hormigón armado hidrófugo moldeado, color blanco granítico pulido. Estructura de acero inoxidable mate. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional se puede combinar con listones de madera tropical de sección 110x35mm, tradata con Lignus , protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural.

Assise en béton armé hydrofuge moulé couleur blanc granite poli. Structure en acier inoxydable mate. Ancrage recommandé : posé à terre. En option : possibilité de combiner avec des lattes en bois tropical de section 110 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle.

Pre-cast reinforced waterproof polished granite white concrete seat. Matte stainless steel structure. Recommended anchoring: free-standing. Optional: This product can be combined with 110 x 35 mm tropical wood slats, which have been treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish.

Assento de betão armado hidrófugo moldado, cor branco granítico polido. Estrutura de aço inoxidável mate. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso. Opcional: pode ser combinado com ripas de madeira tropical com as dimensões 110x35mm, tratada com Lignus cor natural, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo.

UM371L

UM371LM

UM371LP



Ref.	A	B	H	H1
UM371L	3000 mm	800 mm	420 mm	-
UM371LP	3000 mm	800 mm	870 mm	420 mm
UM371LM	3000 mm	800 mm	460 mm	420 mm

Toledo

Hormigón prefabricado armado color blanco granítico. Anclaje: Apoyado en el suelo en sus extremos robustos con el objetivo de facilitar la limpieza y el mantenimineto. Opcional: Se puede fabricar con respaldo sujetado por cuatro varillas de acero revestidas de tubo de acero inoxidable.

Béton armé préfabriqué, couleur blanc granite. Ancrage : posé à terre sur des extrémités résistantes, dans le but de faciliter le nettoyage et l'entretien. En option : dossier fixé sur 4 tiges avec revêtement en tube d'acier inoxydable.

Pre-cast reinforced polished granite white concrete. Anchoring: Supported on the ground by its strong ends, which allows for easy cleaning and maintenance. Optional: can be manufactured with a backrest fastened by four steel bars covered by stainless steel tube.

Cimento pré-fabricado armado de cor branco granítico. Fixação: Apoiado ao solo nas suas robustas extremidades com o objetivo de facilitar a limpeza e a manutenção. Opcional: pode-se fabricar sem costas

UM370

UM370R



Ref.	A	B	H	H1
UM370	2000 mm	450 mm	425 mm	-
UM370R	2000 mm	560 mm	845 mm	450 mm

Alea

Pies y respaldo de acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color rojo cobre. Asiento formado por tres tablones de madera tropical de sección 150 x 45mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement et dossier en acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur rouge cuivre. Siège constitué de trois lattes de section 150 x 45 mm, en bois tropical traité Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Galvanised steel legs and backrest treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and copper red polyester powder coated finish. Three tropical wood boards measuring 150 x 45 mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés e costas em aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor vermelho cobre. Assento formado por três tábuas de madeira tropical de 150 x 45 mm tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1	
UM395	2095 mm	670 mm	880 mm	425 mm	√
UM395B	2100 mm	675 mm	590 mm	430 mm	

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



City

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Pies con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja y asiento con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Piètement avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Siège avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester, couleur gris RAL 9006. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Galvanised steel treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Legs with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish, and seat with epoxy primer coating and silver grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma óptima resistência à corrosão. Pés com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja e assento com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL 9006. Fixação recomendada: parafusos de fixação ao solo M10 de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM392	1860 mm	580 mm	815 mm	450 mm
UM392B	1860 mm	370 mm		450 mm
UM392S	650 mm	580 mm	815 mm	450 mm

UM392

UM392B

UM392S

*CITYKIT

Essen

Acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional: Con apoyabrazos (UM-379MA).

Acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet. En option : avec accoudoirs (UM379MA).

Galvanised steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project. Optional: With arm rest (UM379MA).

Aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto. Parafusos em aço inoxidável. Opcional: com apoio de braços (UM379MA).





Ref.	A	B	H	H1	
UM379M	1660 mm	620 mm	805 mm	445 mm	✓
UM379S	550 mm	620 mm	805 mm	445 mm	

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM379M

UM379S



ESSENKIT*

Con apoyabrazos*
Avec accoudoirs*
With armrest*
Com apoia-braços*

Valles

Pies de tubo de acero de Ø40 mm con asiento y respaldo de plancha de acero perforada de 2 mm de grueso y agujeros de Ø7 mm. Acabado zincado electrolítico por inmersión y pintura poliéster en polvo color gris Ral-9006. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement tubulaire de Ø 40 mm avec assise et dossier en tôle d'acier perforé de 2 mm d'épaisseur et trous de Ø 7 mm. Finition zingage électrolytique par immersion et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs made of Ø40 mm tube. Seat and backrest made of 2 mm-thick steel sheet perforated with Ø7 mm holes. Electro-galvanised by immersion and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés em tubo de aço Ø40 mm com assento e encosto de chapa de aço perfurada com 2 mm de espessura e orifícios de Ø7 mm. Acabamento zincado eletrolítico por imersão e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL 9006. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



Ref.	A	B	H	H1
UM340	2065 mm	760 mm	855 mm	430 mm
UM340D	2080	1500	850	430
UM340B	2080 mm	500 mm	470 mm	450 mm

UM340D

UM340B



UM340

Fundicion

Pies, respaldo y asiento de fundición dúctil con imprimación epoxi y pintura poliuretano acrílico color negro forja. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Piètement, dossier et siège en fonte ductile avec une couche primaire époxy et une peinture polyuréthane acrylique de couleur noir de forge. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Legs, backrest and seat made of ductile iron with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyurethane acrylic paint finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Pés, costas e assento de fundição dúctil com imprimação epóxi e pintura de poliuretano acrílico de cor preto forja. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.



UM388

Fundición Dúctil
Fonte Ductile
Ductile Iron
Fundiçao Dúctil

Granallado
Grenaillage
Shot Blasting
Granallado



Doble protección contra la oxidación
Double protection contre l'oxydation
Double protection against rusting
Dupla proteçaò contra a oxidaçaò



Ref.	A	B	H	H1
UM388	2060	730	850	430

Goteborg

Madera tropical tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Bois tropical traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte naturelle. Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Made of tropical wood treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Natural colour finish. Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Madeira tropical tratada com Lignus, protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor natural. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

UM345S

UM345

UM345L





Ref.	A	B	H	H1
UM345	1650 mm	650 mm	915 mm	425 mm
UM345S	680 mm	650 mm	915 mm	425 mm
UM345L	2300 mm	650 mm	915 mm	425 mm

Gavarres

Pies en plancha de acero corten de 8 mm. Tablones de sección 210 x 58 mm en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante pernos.

Piètement en tôle d'acier Corten de 8 mm. Lattes de section 210 x 58 mm en bois de pin traité en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : par boulonnage.

Legs in 8 mm untreated steel sheet. 210 x 58 mm pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class 4) against woodworm, termites and insects. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: With bolts.

Pés em chapa de aço corten de 8 mm. Tábuas de dimensão 210 x 58 mm em madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insetos. Parafusos de aço inoxidável. Fixação recomendada: com parafusos.



Ref.	A	B	H	H1
UM311R	1850 mm	575 mm	810 mm	500 mm
UM311RS	460	440	800	440
UM311S	460	440	440	440
UM311RD	3680	440	800	440
UM311	1840	440	440	440

UM311R

UM311

UM311RS

UM311S

UM311RD

Nordico

Madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Anclaje recomendado: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto.

Bois de pin traité en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Ancrage recommandé : vis M10 pour la fixation au sol, en fonction de la surface et du projet.

Made of pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave against woodworm, termites and insects (Class 4). Recommended anchoring: M10 bolts to anchor to the ground, depending on the surface and the project.

Madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insetos. Fixação recomendada: parafusos M10 para fixação ao solo, de acordo com o tipo de superfície e projeto.

UM350



Ref.	A	B	H	H1
UM350	1750 mm	560 mm	855 mm	455 mm

Otros productos en madera de pino
Autres produits en pin
Other products made of pinewood
Otros productos em madeira de pinho

PA611 . GAVARRES

PA641 - SALOU

PA639T - RÚSTICA

PA635 . TULIPA

PA672 . KUBE

PA692SGRH - ARGO PLUS



PA693GR - ARGO

PA694SMO - DARA

PA697 - BELLUGA

PA679 - VIDA XXI

PA620 . FIJA ARO

PA620 . FIJA AROSELECTIF



PA623D - BASCULANTE SELECTIF

PA685 - TURA

PA693 . ARGO SELECTIF

PA606 - BCN



PA600M - CIRCULAR

PA616 - SEMICIRCULAR

PA600G - CIRCULAR PLUS



PA623 - BASCULANTE



Argo plus

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8.

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester grise RAL9006. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Balde de aço reforçado galvanizado com aberturas feitas a laser, com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor de cinza RAL 9006. Balde apoiado numa estrutura maciça e base triangular com orifícios para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: Utilização de três parafusos de expansão M8.

PA692SGRH



Ref.		A	B	H	H1	
PA692SGRH	70L.	400 mm	400 mm	1024 mm	785 mm	√

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Argo

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8.

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester grise RAL9006. Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Balde de aço galvanizado reforçado com aberturas feitas a laser, com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza, RAL9006. Balde apoiado numa estrutura maciça e base de fixação triangular com orifícios para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

PA693GR





Ref.		A	B	H	H1
PA693GR	45L.	385 mm	385 mm	825 mm	485 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Dara

Fabricada en acero galvanizado con tratamiento Ferrus, proceso protector que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Cuerpo con sombrero y cenicero incorporado. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión M8.

Fabriquée en acier galvanisé avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Corps avec protège-pluie et cendrier incorporé. Ancrage recommandé : par quatre boulons à expansion M8.

Made from galvanised steel treated with Ferrus, a protective process that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Body with built in lid and ashtray. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Fabricada em aço galvanizado com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja. Corpo com chapéu e cinzeiro incorporado. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.

PA694GE

PA694SMO





Ref.		A	B	H	H1	
PA694SMO	95L.	535 mm	370 mm	1000 mm	780 mm	√
PA694GE	195L.	660 mm	430 mm	1270 mm	1040 mm	√

Fácil vaciado
Vidage
Emptying
Fácil despejo

Belluga

Base de fundición dúctil, cuerpo de fundición de aluminio con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja; cubeta interior en acero galvanizado. Aro superior en color gris RAL 9006. Cierre de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Base en fonte ductile, corps en fonte d'aluminium avec couche primaire époxy et thermo-laquage polyester noir de forge. Corbeille intérieure en acier galvanisé. Anneau supérieur, couleur gris RAL 9006. Verrouillage en acier inoxydable. Ancrage recommandé : par quatre boulons à expansion M8.

Ductile iron base, cast aluminium body with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish; galvanised steel inner bin. Upper ring in grey RAL 9006. Stainless steel lock. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Base de fundição dúctil, corpo de fundição de alumínio com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor preto forja; balde interior em aço galvanizado. Aro superior em cinza RAL9006. Fecho em aço inoxidável. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.

PA697



Ref.		Ø A	Ø B	H	H1
PA697	40L.	390 mm	-	825 mm	690 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Vida XXI

Cubeta abatible y estructura de acero zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno. Color negro forja. Incorpora una iconografía. Base de anclaje y pletinas rectangulares con 2 agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Corbeille basculante et structure en acier zingué électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Teinte noir de forge avec icone fonctionelle. Base d'ancrage et plats rectangulaires avec 2 trous de Ø 12 mm pour la fixation au sol. Ancrage recommandé : par quatre boulons à expansion M8.

Hinged bin and structure made of steel electro-galvanised by immersion, with epoxy primer and oven-baked polyester powder coated finish. Black wrought iron colour. Includes graphic symbol. Anchoring base and rectangular sheets with two Ø12 mm holes to fix it to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Balde basculante e estrutura em ferro zincado eletrolítico por imersão, com posterior camada de imprimação epóxi e pintura poliéster ao forno. Cor negro forja, com iconografia. Base de fixação e placas retangulares com 2 orifícios de Ø12 mm para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.



Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados

Bloqueo de seguridad
Buttor de sécurité
Security locking system
Bloqueio de segurança



Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo





Ref.		A	Ø B	H	H1
PA679	40L.	485 mm	380 mm	840 mm	450 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Bcn

Acero con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Acier avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8.

Steel treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Aço com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor preto forja. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.



Bloqueo de seguridad
Buttor de securite
Security locking system
Bloqueio de segurança



Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo





Ref.		A	Ø B	H	H1
PA606	65L.	545 mm	440 mm	950 mm	520 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Circular

Cubeta abatible de acero con agujeros triangulares con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 7011 (PA600M). Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.Opcional: Acero inoxidable pulido brillante (PA600MI).

Corbeille basculante en acier perforé à motifs triangulaires traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris RAL 7011 (PA600M). Corbeille qui repose sur une structure en tube de Ø 40 mm avec base d'ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. En option : Acier inoxydable poli brillant (PA600MI).

Stainless steel tipping bin with triangular holes, treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to corrosion. Epoxy primer and grey RAL 7011 polyester powder coating paint (PA600M). Bin supported on a Ø40 mm tube structure with an anchor base and rectangular bars with two Ø12 mm holes for fixing to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.Optional: Shiny, polished stainless steel (PA600MI).

Balde abatível de aço com buracos triangulares e tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 7011 (PA600M). Balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm com base de fixação e barras retangulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: Através de quatro parafusos de expansão M8.Opcional: Aço inoxidável polido brilhante (PA600MI).

Bloqueo de seguridad
Bultor de sécurié
Security locking system
Bloqueio de segurança



Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo





CIRCULARKIT



Ref.		A	Ø B	H	H1
PA600M	60L.	465 mm	375 mm	885 mm	525 mm
PA600MI	60L.	465 mm	375 mm	885 mm	525 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Semi-circular

Cubeta semi-circular abatible de acero con agujeros triangulares con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo gris RAL 7011 (PA616M). Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con 2 agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8. Opcional: Acero inoxidable pulido brillante (PA616I)

Corbeille semi-circulaire basculante en acier perforé à motifs triangulaires traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris RAL 7011 (PA616M). Corbeille qui repose sur une structure en tube de Ø 40 mm avec base d'ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. En option : Acier inoxydable poli brillant (PA616I).

Semi-circular stainless steel tipping bin with triangular holes, treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance . Epoxy primer and grey RAL 7011 polyester powder coating paint (PA616M). Bin supported on a Ø40 mm tube structure with an anchor base and rectangular bars with two Ø12 mm holes for fixing to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts. Optional: Shiny, polished stainless steel (PA616I).

Balde semicircular abatível de aço com buracos triangulares e tratamento Ferrus, processo protetor do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 7011 (PA616M). Balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm com base de fixação e barras retangulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: Através de quatro parafusos de expansão M8. Opcional: Aço inoxidável polido brilhante (PA616I).





Ref.		A	B	H	H1
PA616I	40L.	540 mm	455 mm	905 mm	540 mm
PA616M	40L.	540 mm	435 mm	905 mm	540 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional



Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados



Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Circular plus

Cubeta abatible de acero con agujeros de Ø5 mm zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación y pintura en poliéster al horno. Color gris RAL 7011. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8.

Corbeille basculante en acier perforé (trous de Ø 5 mm), zingage électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Couleur gris RAL 7011. Corbeille reposant sur une structure en tube de Ø 40 mm avec base d'ancrage et plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour la fixation au sol. Ancrage recommandé : par quatre boulons à expansion M8.

Steel hinged bin with Ø5 mm holes, electro-galvanised by immersion, with a primer coat and an oven-baked polyester coat. RAL 7011 grey. Bin supported by a Ø40 mm tubular structure with an anchoring base, which has rectangular sheets with two Ø12 mm holes to fix it to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Balde basculante em aço com orifícios de Ø5 mm zincado eletrolítico por imersão, com uma posterior camada de imprimação e pintura poliéster ao forno. Cor cinza RAL 7011. Balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm, com base de fixação e placas retangulares com dois orifícios de Ø12 mm para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8.

VC4

PA600G



Bloqueo de seguridad
Buttor de sécurité
Security locking system
Bloqueio de segurança









Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados



Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Ref.		A	Ø B	H	H1
PA600G	70L.	540 mm	435 mm	885 mm	540 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Basculante

Cubeta cilíndrica embutida y poste de Ø 60 mm de acero galvanizado, imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con sombrero.

Corbeille cylindrique en tôle emboutie et poteau de Ø 60 mm en acier galvanisé, couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Ancrage recommandé : encastrement dans le sol. En option : avec protège-pluie.

Built-in cylindrical bin and Ø 60 mm galvanised steel post with epoxy primer coating and black wrought iron coloured polyester powder coated finish. Recommended anchoring: Embedded in the ground. Optional: Lid available.

Balde cilíndrico embutido e poste de Ø60 mm de aço galvanizado imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor preto forja. Fixação recomendada: colocado diretamente no solo. Opcional: com sombreiro.



Ref.		A	Ø B	H	H1
PA623	30L.	400 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623D	2x32L.	738 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623S	30L.	400 mm	320 mm	1465 mm	460 mm
PA623DOS	2x32L.	738 mm	320 mm	1465 mm	460 mm

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Gavarres

Estructura de acero corten de 6 mm, tablones de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Cubeta interior de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante pernos.

Structure en acier Corten de 6 mm et lattes de bois de pin traités en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Corbeille intérieure en acier galvanisé. Ancrage recommandé : par boulonnage.

6 mm Corten steel structure, pinewood boards vacuum-pressure treated in an autoclave against woodworm, termites and insects. Galvanised steel inner bin. Recommended anchoring: bolts.

Estrutura em aço corten de 6 mm, tábuas em madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insectos e balde interior de aço galvanizado. Fixação recomendada: utilização de parafusos.

PA611





Ref.		A	B	H	H1
PA611	110L.	440	460	1000	670

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Salou

Estructura interior metálica y exterior con veinticuatro listones de madera tropical de sección 40x35 mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8.

Structure intérieure métallique, extérieure avec vingt-quatre lattes en bois tropical, de section 40 x 35 mm, traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Corbeille en acier galvanisé. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Inner and outer metal structure of twenty-four 40x35 tropical wood slats treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Galvanised steel bin. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Estrutura interior metálica e exterior revestida com vinte e quatro ripas de madeira tropical de secção 40x35 mm, tratada com Lignus, um protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento cor de mogno. Balde em aço galvanizado. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

PA641





Ref.		Ø A	Ø B	H	H1
PA641	45L.	460 mm		700 mm	545 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Rustica

Madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Acabado color natural. Tornillería en acero inoxidable. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8.

Pin avec traitement autoclave à vide - pression classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Finition teinte naturelle. Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave against woodworm, termites and insects. Natural colour finish. Hardware in stainless steel. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra caruncho, térmitas e insetos. Acabamentos em cor natural. Parafusos em aço inoxidável. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

P.58

P.206

P.190

P.190

P.143

PA639T





Ref.		A	Ø B	H	H1
PA639T	90L.	520 mm	480 mm	910 mm	820 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo



Tulipa

Acero zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno color verde RAL 6005. Cubeta de acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión de M8.

Acier zingué électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Couleur vert RAL 6005. Corbeille en acier galvanisé. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Steel electro-galvanised by immersion with epoxy primer coating and oven-baked polyester coating. Green RAL 6005. Galvanised steel bin. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Aço zincado eletrolítico por imersão com posterior camada de imprimação epóxi e pintura poliéster ao forno de cor verde, RAL 6005. Balde em aço galvanizado. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

PA635





Ref.		Ø A	B	H	H1
PA635	50L.	560 mm	-	850 mm	800 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Kube

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Aro para fijar la bolsa de acero zincado con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso. Opcional: Con tapa.

Béton préfabriqué gris granite, aspect lisse. Anneau pour fixer le sac plastique en acier zingué avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir. Ancrage recommandé : Posé à terre. En option : Avec couvercle.

Pre-cast smooth granite grey concrete. Ring to hold the bag made of galvanised steel with epoxy primer coating and black paint. Recommended anchoring: free-standing. Optional: With lid.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspetco liso. Aro para fixar o saco em aço zincado com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso. Opcional: com tampa.

PA672S

PA672



Ref.		A	B	H
PA672	140L.	500 mm	500 mm	880 mm
PA672S	140L.	500 mm	500 mm	1085 mm

Otros productos Kube
Autres produits Kube
Other products Kube
Otros productos Kube

P.210

P.36

P.36

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Fija aro

Cubeta de acero con agujeros de 5 mm de diámetro, zincada electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno. Color gris RAL 7011. Cubeta provista de un aro para fijar la bolsa. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8.Opcional: boca superior con color específico para cada tipo de residuo: papel, embases, vidrio... También opción con tapa.

Corbeille en acier perforé (trous de Ø 5 mm), zingage électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Couleur gris RAL 7011. Anneau pour fixer le sac plastique. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8. En option : collecteur supérieur avec couleur spécifique pour chaque type de déchet : papiers, plastiques, verre... Possible également avec couvercle.

Steel bin with Ø5 mm holes, electro-galvanised by immersion, with an epoxy primer coat and an oven-baked polyester coat. RAL 7011 grey. The bin is equipped with a ring to hold the bag. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts. Optional: Top opening with a specific colour for each type of waste: paper, plastic, glass, etc. Also available with a lid.

Balde em aço com orifícios de 5 mm de diâmetro, zincado eletrolítico por imersão com imprimação epóxi e pintura poliéster ao forno. Cor cinza RAL7011. Balde equipado com um aro para fixar o saco. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8. Opcional: boca superior com cor específica para cada tipo de resíduo: papel, cartão, vidro... Também com a opção de tampa.

PA620T

PA620





Ref.		Ø A	B	H	H1
PA620	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620T	110L.	435 mm	-	975 mm	860 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Fija aro selectif

Cubeta de acero con agujeros de 5 mm de diámetro zincada electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura en poliéster al horno. Cuerpo color gris RAL 7011. Cubeta provista de un aro para fijar la bolsa. Boca superior con color específico para cada tipo de residuo: papel, envases, vidrio... Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8. Opcional: Con tapa.

Corbeille en acier perforé (trous de Ø 5 mm), zingage électrolytique par immersion avec application ultérieure d'une couche primaire époxy et d'une peinture polyester au four. Corps de couleur gris RAL 7011. Anneau pour fixer le sac plastique. Collecteur supérieur avec couleur spécifique pour chaque type de déchet : papiers, plastiques, verre... Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8. En option : Avec couvercle.

Steel bin with Ø5 mm holes, electro-galvanised by immersion with an epoxy primer coat and an oven-baked polyester coat. Body in grey RAL 7011. The bin is equipped with a ring to hold the bag. Top opening with a specific colour for each type of waste: paper, plastic, glass, etc. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts. Optional: With lid.

Balde em aço com orifícios de 5 mm de diâmetro, zincado eletrolítico por imersão com imprimação epóxi e pintura poliéster ao forno. Corpo em cinza RAL7011. Balde equipado com um aro para fixar o saco. Boca superior com cor específica para cada tipo de resíduo: papel, cartão, vidro... Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8. Opcional: com tampa.

PA620TM PA620TV PA620TAZ PA620TA

PA620M PA620V PA620AZ PA620A



Ref.			Ø A	B	H	H1
PA620A	RAL1021	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620AZ	RAL5012	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620V	RAL6029	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620M	RAL8024	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm
PA620TA	RAL1021	110L.	435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TAZ	RAL5012	110L.	435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TV	RAL6029	110L.	435 mm	-	975 mm	860 mm
PA620TM	RAL8024	110L.	435 mm	-	930 mm	860 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Basculante selectif

Cubeta cilíndrica galvanizada con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color negro forja para el poste, una cubeta en amarillo RAL 1021 y una cubeta en azul RAL 5012. Poste para su fijación en tubo de acero. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Con tapa

Corbeille cylindrique en tôle galvanisée avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester pied noir de forge pour le poteau, une corbeille jaune RAL 1021 et une corbeille bleue RAL 5012. Poteau de fixation en tube d'acier. Ancrage recommandé : par encastrement dans le sol. En option : Avec couvercle.

Galvanised cylindrical bin with an epoxy primer coating and a black wrought iron coloured polyester powder coated finish; one bin in yellow RAL 1021 and another in blue RAL 5012. Post to be attached to a steel tube. Recommended anchoring: Embedded in the ground. Optional: With lid.

Balde cilíndrico galvanizado, imprimação epóxi e pintura poliéster em pó cor preto forja para o poste. Um balde em amarelo RAL 1021 e outro em azul RAL 5012. Poste de fixação em tubo de aço. Fixação recomendada: colocado diretamente no solo.

PA623DSS

PA623DS



Ref.		A	Ø B	H	H1
PA623DS	2x32L.	745 mm	320 mm	1480 mm	460 mm
PA623DSS	2x32L.	745 mm	320 mm	1480 mm	460 mm

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Tura

Cubeta de acero de gran capacidad con dos grandes agujeros para facilitar la introducción de residuos. Con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Zincado electrolítico por inmersión con una posterior capa de imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color azul RAL5012 y amarillo RAL1021. Color específico para cada tipo de residuo: papel, envases... Varilla interior de acero para la sujeción de la bolsa. Estructura con agujeros para su fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión M8.

Corbeille en tôle renforcée. La capacité du bac est accrue par un collecteur en parti haute pour faciliter l'introduction de déchets. Avec traitement Ferrus processus protecteur de l'acier qui garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition primaire époxy + thermolaquage polyester bleu RAL5012 et jaune RAL1021. Couleur spécifique pour chaque type de déchet: papiers, plastiques. Structure avec des trous pour le scellement au sol. Scellement recommandé: Par quatre vis d'expansion M8.

Reinforced steel sheet bin. Ferrus treatment, a protector process which guarantees a high resistance to the rust conforming to the spray salt fog test. Epoxy primer coating and polyester blue RAL5012 and yellow RAL1021 powder coating finish. Top part featuring specific colour according to the waste collection type: paper, plastic. Structure with holes for its fixing to the floor. Recommended anchorage: Four M8 expanding bolts for anchoring to the ground.

Balde de elevada capacidade, em chapa reforçada com dois grandes orifícios para facilitar a colocação dos resíduos. Com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Zincado eletrolítico por imersão com primário em epóxi e pintura poliéster em pó cor azul RAL 5012 e amarelo RAL1021. Cor específica para cada tipo de resíduo: papel, embalagens. Estrutura com orifícios para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: Utilização de quatro pernos de expansão M8.

PA685





Ref.		A	B	H	H1
PA685	90L.	1100 mm	400 mm	1090 mm	

Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

Argo selectif

Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color específico para cada tipo de residuo: papel, envases, vidrio... Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8.

Corbeille en acier galvanisé renforcée avec des trous carrés réalisés au laser, avec traitement Ferrus, procédé qui protège l'acier et garantit une résistance optimale à la corrosion. Couche primaire époxy et thermolaquage polyester avec couleur spécifique pour chaque type de déchet : papiers, plastiques, verre... Repose sur une structure massive et une base d'ancrage triangulaire avec des trous pour la fixation au sol. Ancrage recommandé : par trois boulons à expansion M8.

Reinforced galvanised steel bin with laser-cut holes treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer coating and polyester powder coated finish with specific colour for each type of waste: paper, plastic, glass, etc. Bin is supported by means of a solid structure and a triangular anchoring base with holes to fix it to the ground. Recommended anchoring: Three M8 expansion bolts.

Balde de aço galvanizado reforçado com aberturas feitas a laser, com tratamento Ferrus, processo de proteção do ferro, que garante uma ótima resistência à corrosão. Imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor específica para cada tipo de resíduo: papel, cartão, vidro... Balde apoiado numa estrutura maciça e base de fixação triangular com orifícios para a sua fixação ao solo. Fixação recomendada: utilização de três parafusos de expansão M8.

PA693AZ

PA693V

PA693A

PA693M



Ref.		A	B	H	H1
PA693V	45L.	385 mm	385 mm	825 mm	485 mm
PA693AZ	45L.	385 mm	385 mm	825 mm	485 mm
PA693A	45L.	385 mm	385 mm	825 mm	485 mm
PA693M	45L.	385 mm	385 mm	825 mm	485 mm



Fácil vaciado
Facile vidage
Easy emptying
Fácil espejo

UM530 . TREVI

UM540 . DUAL

UM527 . SET

UM511/1 . ATLAS

UM510/1M . EGEA

UM502. BARCINO

UM508I. INOX

UM508. FONTI

Trevi

Cuerpo y parte superior en acero zincado. Parte superior con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Parte inferior (base) con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color marrón RAL 8019. Grifería ergonómica para niños (fuerza limitada) y tiempo indispensable de duración del chorro del agua. Instalación: Base de sustentación.

Corps et partie supérieure en acier zingué. Partie supérieure avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris argent RAL 9006. Partie inferieure (base) avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester marron RAL 8019. Robinet ergonomique pour enfants (pression réduite) et durée limitée du débit d'eau. Installation : Base d'appui.

Galvanised steel body and top. Upper part: epoxy primer coating and silver grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Lower part (base): epoxy primer coating and brown RAL 8019 polyester powder coated finish. Ergonomic child-friendly tap (limited force) and timed water jet. Fitting: Support base.

Corpo e parte superior em aço zincado. Parte superior com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza prata, RAL 9006. Parte inferior (base) com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor castanho, RAL 8019. Torneira ergonómica para crianças (força limitada) com duração limitada do jato de água. Instalação: Base de sustentação.





Ref.	A	B	H	H1
UM530	420	200	1000	900
UM530P	420	200	700	600



UM530

UM530P

Dual

Columna triangular y salpicaderos en inoxidable brillante y satinado. Madera tratada con protector lignus fungicida, insecticida e hidrófugo. Anclaje recomendado: Atornillada mediante 3 pernos de expansión M12.

Colonne triangulaire, robinetterie et réceptacle en acier inoxydable. Bois traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Ancrage recommandé : Par 4 boulons à expansion M12.

Triangular column and splash guard in shiny, glossy stainless steel. Wood treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Recommended anchoring: Three M12 expansion bolts.

Coluna triangular e bandeja em aço inoxidável brilhante e acetinado. Madeira tratada com protetor Lignus, fungicida, inseticida e hidrófugo. Fixação recomendada: Aparafusado com 3 parafusos de expansão M12.

UM540



Ref.	A	B	H	H1
UM540	700	550	1040	855

Set

Cuerpo en acero galvanizado UM527. Parte superior y grifería en acero inoxidable. Instalación: Base de sustentación y acometida empotrable.

Corps en acier galvanisé UM527. Partie supérieure et robinetterie en acier inoxydable. Installation : Base d'appui et raccord d'eau à encastrer.

Galvanised steel body UM527. Upper section and tap in stainless steel. Fitting: Embedded support base and service line.

Corpo em aço galvanizado UM527. Parte superior e torneiras em aço inoxidável. Instalação: base de sustentação e instalação embutível.

UM527
Acero galvanizado
Acier galvanisé
Galvanised steel
Aço galvanizado

UM527GR
Acero galvanizado pintado
Acier galvanisé peint
Galvanised and painted steel
Aço galvanizado pintado



Ref.	A	B	H	H1
UM527	400	150	1000	-

UM527GR

Atlas

Cuerpo cuadrado de hierro con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Pletina fijación-grifo pulsador de acero niquelado (UM510G). Reja sumidero de fundición dúctil y marco angular de acero acabado pintura poliéster al horno color negro forja.

Corps carré en fer traité avec Ferrus, un procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur gris martelé. Plat fixation-robinet poussoir en acier nickelé (UM510G). Grille avaloir en fonte ductile et cadre triangulaire en acier, finition thermolaquage polyester noir de forge.

Square iron body treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high corrosion resistance. Epoxy primer and grey martele polyester powder coated paint finish. Fixing bar-push button tap in nickel-plated steel (UM510G). Ductile cast iron drain grate and steel corner frame with oven-baked black wrought iron coloured polyester paint finish.

Corpo quadrado de ferro com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza martelado. Barra fixação-torneira pulsador de aço niquelado (UM510G). Grelha de esgoto de fundição dúctil e estrutura angular de aço com acabamento de pintura poliéster no forno de cor preto forja.





Ref.	A	B	H	H1
UM511/1M	-	300	1010	850
UM511/2M	-	300	1010	850

UM511/2M

UM511/1M

Egea

Cuerpo de acero de Ø190 mm con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color verde RAL 6005. Base con soporte y reja sumidero de fundición dúctil. Grifo pulsador (UM510G) con soporte en acero niquelado.

Corps en acier de Ø 190 mm, traité avec Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. Finition couche primaire époxy et peinture poudre polyester de couleur vert RAL 6005. Base avec support et grille avaloir en fonte ductile. Robinet poussoir (UM510G) avec support en acier nickelé.

Ø190 mm steel body treated with Ferrus, a protective process for iron that guarantees high resistance to corrosion. Epoxy primer and green RAL 6005 polyester powder coated paint finish. Base with support and drain grate in ductile cast iron. Push button tap (UM510G) with nickel-plated steel support.

Corpo de aço de Ø190 mm com tratamento Ferrus, processo protetor do ferro que garante uma ótima resistência à corrosão. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor verde RAL 6005. Base com suporte e grelha de esgoto de fundição dúctil. Torneira pulsador (UM510G) com suporte em aço niquelado.

UM510/1M





Ref.	A	B	H	H1
UM510/1M	Ø190	-	1030	865

Barcino

Fuente de fundición con imprimación epoxi y pintura de poliuretano color negro forja. Grifo pulsador de latón (UM502G). Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M14.

Fontaine en fonte avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge. Robinet poussoir en laiton. (UM502G). Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M14.

Cast iron drinking fountain with primer coating and two coats of black wrought iron coloured paint. Brass push button tap (UM502G). Recommended anchoring: Four M14 expansion bolts.

Fonte de fundição com imprimação e duas camadas de pintura para um acabamento de cor preto forja. Torneira com pulsador de latão (UM502G). Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M14.

UM502/1





Ref.	A	B	C	D	E	H	H1
UM502/1	630	395	380	330	300	1250	550

Inox

Acero inoxidable, acabado pulido brillante. Instalación: Mediante tres pernos de expansión de M8.

Acier inoxydable, finition poli brillant. Installation : par 3 boulons à expansion M8.

Shiny, polished stainless steel finish. Fitting: Three M8 expansion bolts.

Aço inoxidável com acabamento polido brilhante. Instalação: utilização de três parafusos de expansão M8.

UM508I





Ref.	A	B	H	H1
UM508I	Ø370	-	935	-

Fonti

Fundición con imprimación epoxi y pintura al horno poliéster color negro forja.
Instalación: Mediante tres pernos de expansión de M8.

Fonte avec couche primaire époxy et thermolaquage polyester noir de forge.
Installation : Par 3 boulons à expansion M8.

Cast iron with primer coating and two coats of black wrought iron coloured paint finish. Fitting: Three M8 expansion bolts.

Fundição com imprimação e duas camadas de pintura de cor preto forja.
Instalação: Utilização de três parafusos de expansão M8

UM508

Fundición
Fonte
Cast iron
Fundiçao



Hormgón*
Béton*
Concrete *
Betão*

UM509





Ref.	A	B	H	H1
UM508	Ø310	200	985	155
UM509	310	290	850	140

*Opcional / En Option / Optional / Opcional

UM508L
Pulsador lateral *
Poussoir *
Push *
Botão*

COMPLEMENTOS / COMPLÉMENTS / COMPLEMENTS / COMPLEMENTOS

VB01 - OMEGA

VBM20 - MEY

VBT01 -ALFA

VBS01L - DRAC

VBF06 -ARVELO

VBU01 -UNIVERSAL

VRM200 - PICNIK

VM311 -GAVARRES

UM372M -KUBE

VBA20 - VAI

CSSI - CONTAIN

VCC1- HIDE

Omega

Acero zincado electrolítico. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006. Anclaje: Mediante 4 pernos de expansión M8. Opcional: En acero inoxidable (VBO1I).

Acier zingage électrolytique. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage : Par 4 boulons à expansion M8. En option : En acier inoxydable (VBO1I).

Electro-galvanised steel. Epoxy primer and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Anchoring: Four M10 expansion bolts. Optional: In stainless steel (VBO1I).

Aço zincado eletrolítico. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 9006. Fixação recomendada: utilização de 4 parafusos de expansão M8. Opcional: Em aço inoxidável (VBO1I).

VBO1



Ref.	A	B	H
VBO1	905	100	695
VBO1I	905	100	695



Mey

Acero zincado electrolítico. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006. Anclaje: Mediante 4 pernos de expansión M8.

Acier zingage électrolytique. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage : Par 4 boulons à expansion M8.

Electro-galvanised steel. Epoxy primer and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Anchoring: Four M10 expansion bolts.

Aço zincado eletrolítico. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 9006. Fixação recomendada: utilização de 4 parafusos de expansão M8.

VBM20R RAL 3004

VBM20 RAL 9006



VBM20







Ref.	A	B	H
VBM20	2040 mm	435 mm	425 mm



Alfa

Acero zincado electrolítico. Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006. Anclaje: Mediante 4 pernos de expansión M8.

Acier zingage électrolytique. Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Ancrage : Par 4 boulons à expansion M8.

Electro-galvanised steel. Epoxy primer and grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Anchoring: Four M10 expansion bolts.

Aço zincado eletrolítico. Acabamento de imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 9006. Fixação recomendada: utilização de 4 parafusos de expansão M8.

VBT01V RAL 6029

VBT01R RAL 3004

VBT01 RAL 5012





Ref.	A	B	H
VBT01	260 mm	1300 mm	365 mm



Drac

Asiento de madera tropical de 280 x 175 x 35mm tratada con Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Cuerpo de acero zincado electrolítico con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris plata RAL 9006. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión M8 o empotrado en el suelo.

Siège en bois tropical de 280 x 175 x 35mm traité avec Lignus, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge. Finition teinte acajou. Corps en acier avec zingage électrolytique et thermolaquage polyester gris argent RAL 9006. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8 ou encastré dans le sol.

Tropical wood seat measuring 280 x 175 x 35mm, treated with Lignus, a fungicide, insecticide and waterproofing agent. Mahogany colour finish. Electro-galvanised steel body with epoxy primer coating and silver grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts or embedded in the ground.

Assento em madeira tropical de 280 x 175 x 35mm, tratada com Lignus, um protetor fungicida, inseticida e hidrófugo. Acabamento em cor mogno. Corpo de ferro zincado eletrolítico com imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza prata RAL9006. Fixação recomendada: utilização de quatro parafusos de expansão M8 ou embutido no solo.

VBS01L



Ref.	A	B	H	H1
VBS01L	600	280	900	700

Arvelo

Acero galvanizado en caliente. Anclaje: Mediante pernos de expansión M8.

Acier galvanisé à chaud. Ancrage : Par boulons à expansion M8.

Hot-dip galvanised steel. Anchoring: M8 expansion bolts.

Aço galvanizado a quente. Fixação: Utilização de parafusos de expansão M8.

VBF06



Ref.	A	B	C	H
VBF06	1800	550	350	500





Universal

Acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón. Opcional: En acero inoxidable (VBU01I).

Acier galvanisé. Ancrage recommandé : Ancrage dans le béton. En option : En acier inoxydable (VBU01I).

Galvanised steel. Recommended anchoring: Concrete foundation. Optional: In stainless steel (VBU01I).

Aço galvanizado. Fixação recomendada: Chumbado no cimento. Opcional: Em aço inoxidável (VBU01I).

VBU01





Ref.	A	B	H	H1
VBU01	790	Ø90	955	750
VBU01I	790	Ø90	955	750

Picnik

Madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas, insectos. Tablones de 1940 x 95 x 45mm.

Bois de pin traité en autoclave à vide-pression classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Lattes de 1940 x 95 x 45mm.

Pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave (Class 4) against woodworm, termites and insects. 1940 x 95 x 45mm wood boards.

Madeira de pinho com tratamento autoclave classe 4 contra o caruncho, térmitas e insetos. Tábuas de 1940 x 95 x 45mm.

VRM200

P.142-143

P.86-87

P.58-59

P.190-191

P.190-191



Ref.	A	B	C	H	H1
VRM200	1940	1680	800	765	440



Gavarres

Madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable. Pies en plancha de acero corten de 8 mm. Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10.

Bois de pin traité en autoclave sous vide d'air classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Vis en acier inoxydable. Piètement en tôle d'acier Corten de 8 mm. Ancrage recommandé : Par des boulons à expansion M10.

Pine wood vacuum-pressure treated in an and autoclave (Class 4) against woodworm, termites and insects. Stainless steel bolts. 8mm Corten steel supports. Anchoring: M10 expansion bolts.

Madeira de pinho com tratamento em autoclave classe 4 contra o caruncho, térmitas e insetos. Parafusos em aço inoxidável. Pés em chapa de aço corten de 8 mm. Fixação recomendada: Utilização de parafusos de expansão M10.

VM311

P.56-57

P.56-57

P.56-57

P.56-57

P.56-57

P.82-83





Ref.	A	B	C	H	H1
VM311	2040	670	400	810	440



Kube

Hormigón prefabricado color gris granítico de aspecto liso. Anclaje recomendado: Apoyado por su propio peso.

Béton préfabriqué gris granite, aspect lisse. Ancrage recommandé : posé à terre.

Pre-cast smooth granite grey concrete. Recommended anchoring: free-standing.

Cimento pré-fabricado de cor cinzento granítico com aspetco liso. Fixação recomendada: Apoiado pelo seu próprio peso.

UM372M



Ref.	A	B	H
UM372M	2000 mm	800 mm	800 mm

Otros productos Kube
Autres produits Kube
Other products Kube
Otros productos Kube

P.36-37

P.36-37

P.90-91

P.90-91

Vai

Realizados en goma natural visibles mediante franjas amarillas y negras paralelas a la dirección de la marcha, de elevada retroreflectancia y antideslizantes.

Fabriqués en gomme naturelle. Bandes jaunes et noires parallèles à la direction de la circulation, hautement réfléchissantes et anti-dérapantes.

Made of natural rubber with visible black and yellow stripes parallel to the direction of traffic. Highly retroreflective and non-skid.

Feitos em borracha natural visível pelas listas amarelas e pretas paralelas à direção de marcha, antiderrapantes com elementos altamente refletores.







Ref.	A	B	H
VBA20	1000 mm	150 mm	60 mm

Contain

Acero zincado electrolítico con imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris RAL 9006. Instalación: Mediante empotramiento en el suelo. Opcional: Acero inoxidable (CSSI).

Fer zingué électrolytique, couche primaire époxy et thermolaquage polyester gris RAL 9006. Installation : Par encastrement dans le sol. En option : Acier inoxydable (CSSI).

Electro-galvanised iron with epoxy primer coating and a grey RAL 9006 polyester powder coated finish. Fitting: Embedded in the ground. Optional: Stainless Steel (CSSI).

Ferro zincado eletrolítico e imprimação epóxi e pintura poliéster em pó de cor cinza RAL 9006. Instalação: Chumbado no solo. Opcional: Aço inoxidável (CSSI).

CSSI



Ref.	A	B	H	H1
CSSI	1538	850	2708	1198
CSS	1538	850	2708	1198

Hide

Madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Instalación: Mediante empotramiento de 400mm de los postes en el suelo. Opcional: Posibilidad de suministros adaptados a las necesidades del cliente.

Bois de pin traité en autoclave sous vide d'air classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes. Installation : Par encastrement des poteaux de 400mm dans le sol. En option : Peut être adapté aux besoins du client.

Pine wood vacuum-pressure treated in an autoclave (Class 4) against woodworm, termites and insects. Fitting: Posts embedded 400mm in the ground. Optional: May be customised to meet client requirements.

Madeira de pinho com tratamento em autoclave classe 4 contra o caruncho, térmitas e insetos. Instalação: Chumbado 400mm no solo. Opcional: Possibilidade de fornecimento adaptado às necessidades do cliente.

VCC1



Ref.	A	B	H
VCC1	1800	110	2200
VCC2	2100	110	2200
VCC3	2400	110	2200
VCC4	2600	110	2200
VCC1L	1800	110	2200

www.suminfor.com

suminfor

Avda. Cuetos s/n
Sama de Langreo - Asturias
T. - F. 985 67 80 93

mobiliario@suminfor.com